SR Megapixel objektiv

BOSCH
Invented for life

Optička rezolucija SR megapiksela

Visokokvalitetna optika

Pouzdana i robusna konstrukcija

Opcije fokusne dužine

Kako nadzorne kamere sada mogu snimiti još veće rezolucije slike korišćenjem HD senzorne tehnologije i napredne obrade, sočiva takođe moraju imati optičku rezoluciju koja omogućava da kamera radi u optimalnoj tački. Ovaj raspon Super Resolution (SR) megapikselnih sočiva dizajniran je da omogući poboljšanu rezoluciju i oštrinu slike i bolju dubinu polja.

Pregled sistema

Ova sočiva se isporučuju sa standardnim C ili CS nosačem za upotrebu sa raznim fotoaparatima. Kontrolna veza DC-iris-a je četvero pinski standardni utikač koji se direktno uklapa u izlaz irisa fotoaparata. Sočiva daju impresivan optički kvalitet zahvaljujući svojoj megapikselskoj rezoluciji, reprodukciji kontrasta i prevlačenju. Mehanička konstrukcija dizajnirana je da izdrži i česte operacije kontrole irisa i ekološki stres sigurnosnih instalacija. Omogućavaju dug i pouzdan rad bez održavanja. Za fleksibilne, visokokvalitetne, pouzdane sočive koje odgovaraju performansama HD kamere, ova serija je idealno rešenje.

Sertifikati i odobrenja

Region	Pridržavanje propisa / oznake kvaliteta	
Evropa	CE	3MP
	CE	5MP
	CE	LVF-5005N-S1250
	CE	LVF-5003N-S3813
	CE	LVF-5005C-S4109

Napomene o instalaciji / konfiguraciji



Pin 1: Prigušna zavojnica -

Pin 2: Prigušna zavojnica +

Pin 3: Zavojna zavojnica + (otvorena)

Pin 4: Zavojna zavojnica -

4-pin DC-iris konektor

Tehnička specifikacija

LVF-5005C-S4109	
Maksimalni format senzora	1/1.8-inch
Optička rezolucija	5 Megapixels
Žižna daljina	4.1 – 9 mm
Opseg irisa	F1.6 to F8
Min rastojanje	0.3 m (1 ft)
Back focus rastojanje	12.72 mm (wide), 19.94 mm (tele)
Težina	130 g (0.29 lb)
Dimensions	Ø 62.9 mm (excluding focus and zoom knobs) x 66.6 mm (excluding flange)
način montaže	CS
Vidni ugao (HxV) **1/1.8-inch sensor 16:9**	101 x 56° široko 46 x 26° daleko
Iris control	4-pin, DC control
Focus ctrl	manual
Zoom ctrl	manual
IR corrected	yes
- Radna Temperatura	-10°C do +50°C (+14°F do +122°F)
-Temperatura skladištenja	-40°C to +70°C (-40°F to + 158°F)
- Vlažnost vazduha	Do 93% bez kondenzacije
- Sertifikat	CE